



Tester multifunzione preciso e semplice nell'utilizzo con schermo LCD.

FUNZIONALITA'

- **Batteria 12 V** : testa la tensione e lo stato di carica.
- **Avviatore 12** : testa la tensione in avviamento.
- **Alternatore 12 V** : testa la tensione a vuoto e in carica e anche l'ondulazione della corrente in carica.

ANALISI ISTANTANEA

- Tensione batteria (4,5 V a 16 V)
- Potenza di avviamento disponibile
- Stato di carica e condizione della batteria (%)

TECNOLOGIE DELLA BATTERIA

- Compatibile con **2 tipi di batterie** al piombo da **4 a 150 Ah** :
 - Batterie sigillate VRLA / GEL / AGM
 - Batterie LIQUIDO STANDARD

Intervallo di funzionamento :

EN : 185 > 1125 CCA

DIN : 20 > 670 CCA

SAE : 40 > 1200 CCA

IEC : 25 > 790 CCA (norma internazionale)

CA/MCA : 70 > 1440 CCA (batteria marina)



Fornito in blister

PRECISO

La misurazione della resistenza dinamica minimizza la scarica della batteria e visualizza un risultato affidabile non distorto da :

- la carica superficiale
- dai consumatori parassiti (luci, spie varie, etc)
- un difetto dei contatti (ossidazione terminali/morsetti, morsetti allentati)

PRATICO

- Schermo digitale
- Protezione contro le inversioni di polarità
- Involucro ABS (resistente agli acidi)
- Alimentazione : Senza pile, s'alimenta attraverso la batteria del veicolo.

		TEST				RESULT		mm		kg
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE								
12 V	4 > 150 Ah	•	• min 4.5 V	12 V	1 s	instant	120 x 79 x 227	50 cm	0.25	