



Tester professionale con misurazioni ultra precise.

## FUNZIONALITA'

- **Batteria 6 e 12 V** : testa la tensione e lo stato di carica.
- **Avviatore 12 e 24 V** : testa la tensione in avviamento.
- **Alternatore 12 e 24 V** : testa la tensione a vuoto e in carica e l'ondulazione della corrente in carica.
- Funzione speciale per testare la **resistenza interna** della batteria.

## ANALISI ISTANTANEA

- Tensione batteria (1.5 V a 30 V)
- Potenza di avviamento disponibile
- Stato di carica e condizione della batteria (%)

## TECNOLOGIE DELLA BATTERIA

- Compatibile con **3 tipi di batterie** al piombo da **7 a 230 Ah** :
  - Batterie sigillate VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
  - Batterie LIQUIDO STANDARD
  - Batterie START / STOP (EFB/AGM)

### ■ Intervallo di funzionamento :

- EN : 40 > 2100 CCA
- DIN : 25 > 1300 CCA
- SAE : 40 > 2000 CCA
- JIS : batteria giapponese
- IEC : 30 > 1500 CCA (norma internazionale)
- CA/MCA : 50 > 2500 CCA (batteria marina)



Fornito con valigia

## ULTRA-PRECISO

- Compensazione automatica della temperatura esterna.
- La misurazione della resistenza dinamica minimizza la scarica della batteria e visualizza un risultato affidabile non distorto da :
  - dalla carica di superficie
  - dai consumi parassiti (*fari, luci varie, ecc.*)
  - da un difetto di contatto (*ossidazione terminali/morsetti, morsetti allentati*)

## PRATICO

- Visualizzazione su schermo LCD retroilluminato
- Interfaccia multilingue
- Cavo dei morsetti scollegabile
- Protezione contro le inversioni di polarità
- Involucro ABS (resistente agli acidi) + protezione antiurto.
- Alimentazione : 6 pile da 1,5 V fornite (tipo LR6 – AA)

		TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm	kg
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE							
6-12 V	7 >230 Ah	• min 1.5 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	190 x 50 x 115	180 cm	0.8